

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01119
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373472
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф».
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21. ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Завод Лоджикруф». Место нахождения: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21. Адреса филиалов: Филиал ООО «Завод Лоджикруф», г. Рязань. Адрес: 390047, РФ, г. Рязань, Восточный промузел, 21. ОГРН: 1066230044990. Телефон (4912) 911-389, факс (4912) 911-356.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные полимерные ТехноНИКОЛЬ марок: LOGICROOF V-RP (толщина 1,2÷2,0 мм), LOGICROOF V-SR (толщина 1,5÷2,0 мм), LOGICROOF V-RP Arctic (толщина 1,2÷2,0 мм), LOGICROOF T-SL (толщина 1,5÷2,0 мм), выпускаемые по СТО 72746455-3.4.1-2013. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1235/РС, № 1236/РС, № 1237/РС, № 1238/РС от 07.06.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; № 573/РС, № 574/РС от 24.03.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.00149 от 06.04.2010 г., Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.00511 от 10.06.2011 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.08.2013 по 09.06.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01119

(обязательная сертификация)

ТР

0393218

(учетный номер бланка)

Для продукции марки LOGICROOF V-RP (толщина 1,2 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

Для продукции марки LOGICROOF V-RP (толщина 1,5÷2,0 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

Для продукции марки LOGICROOF V-SR (толщина 1,5÷2,0 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности умереннораспространяющие (РП3).

Для продукции марки LOGICROOF T-SL (толщина 1,5÷2,0 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа нормальногорючие (Г3), группа легковоспламеняемые (В3), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Для продукции марки LOGICROOF V-RP Arctic (толщина 1,2 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).

Для продукции марки LOGICROOF V-RP Arctic (толщина 1,5÷2,0 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков